



## Radlader 4080 Basic Line

### Abmessungen

A Gesamtlänge	5.760 mm
B Gesamtlänge (ohne Schaufel)	4.828 mm
D Radstand	2.215 mm
E Hecküberhang	1.531 mm
F Höhe mit Kabine hoch	2.660 mm
J Gesamtarbeitshöhe	4.561 mm
K Schaufeldrehpunkt (max. Hubhöhe)	3.671 mm
L Überladehöhe	3.335 mm
M Ausschütthöhe	2.864 mm
N Reichweite (bei M)	875 mm
O Schürftiefe	114 mm
P Gesamtbreite	1.742 mm
Q Spurbreite	1.432 mm
S Bodenfreiheit	352 mm
T Radius (max. außen)	4.242 mm
U Radius (am Außenrand)	3.785 mm
V Innenradius	1.931 mm

### Technische Daten

Motor	Deutz; TCD 2.9 L4 S5; 55,4 kW (75 PS)
Abgasnormstufe	V
Kraftstofftankinhalt	82 L
Betriebsgewicht (Standard)	6050 kg
Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade	3270 kg
Kipplast mit Palettengabel - Maschine gerade	3035 kg
Garantierter Schallleistungspegel LwA	101 dB(A)



### Zusatzausrüstung:

mit Bereifung: 400/70-20 ET0 BKT AS-504  
mit 103 l. Pumpe  
mit Hochdruckachse mit Sperre  
mit Lenksäule verstellbar  
mit Kabine komfort 2-türig hoch  
mit 20 km/h  
mit Beleuchtung nach StVzo  
mit Weidemann Aufnahme hydraulisch

### Anbaugeräte

Palettengabelrücken Typ: S Weidemann  
Palettengabelzinken Typ: L= 1.220 mm und 2.500 mm  
Schaufel GM+ 200, Arbeitsbreite 2,0 mtr. mit Wendemesser

