



## GELÄNDE-SCHERENBÜHNE SJIII 6832 RTE

### Abmessungen

A Arbeitshöhe	11,75 m
B Plattformhöhe (ausgefahren)	9,75 m
C Plattformhöhe (eingefahren)	1,37 m
D Gesamtbreite	1,72 m
E Gesamtlänge	2,72 m (*3,35 m)
F Gesamthöhe, eingefahren (Geländer hochgeklappt)	2,51 m
G Gesamthöhe, eingefahren (Geländer zusammengekl.)	1,75 m
H Plattformbreite (Innenmaß)	1,42 m
I Plattformlänge (Innenmaß)	2,44 m

### Spezifikationen

Plattformverlängerung (ausrollbar)	1,52 m
Bodenfreiheit	0,2 m
Radstand	2,04 m
Gewicht	3655 kg
Steigfähigkeit	45 %
Wenderadius (innen)	1,52 m
Wenderadius (außen)	3,96 m
Tragfähigkeit (insgesamt)	454 kg
Tragfähigkeit mit Lastverteilung (Hauptplattform)	318 kg
Tragfähigkeit mit Lastverteilung (Verlängerungsplattform)	136 kg



- Symmetrischer Crossover-Allradantrieb
- Fahrbar in voller Höhe mit ausgeschobener Plattformverlängerung
- Symmetrischer Crossover-Allradantrieb
- Federbelastete, hydraulisch lösbare nasse Lamellenbremse
- Elektromotor AC 11,77 kW (16 PS) mit Motorsteuerung
- Batteriepack 48 V 250 Ah
- Kippalarm mit Abschaltung der Fahr-/Hubfunktion
- Überlastsensoren
- Absenkwarnsystem

